

Splitové střešní klimatizace

Chladí s maximálním výkonem od 8 do 10 kW



YK 100 S

Chladicí výkon	6 - 10 kW *
Proud vzduchu	3600 m ³ /h
Limit výkonu	45 C° (venkovní teplota)
Provozní proud	65 A @12 VDC - 32,5 A @24 VDC
Vnitřní rozměry	1280 * 380 * 180 mm
Venkovní rozměry	1200 * 1680 * 190 mm
Váha jednotky	44,5 kg **
Chladivo	R134a



YK 80 S

Chladicí výkon	6 - 8 kW *
Proud vzduchu	2400 m ³ /h
Limit výkonu	45 C° (venkovní teplota)
Provozní proud	36 A @12 VDC - 18 A @24 VDC
Vnitřní rozměry	952 * 420 * 222 mm
Venkovní rozměry	1200 * 1200 * 190 mm
Váha jednotky	32,5 kg **
Chladivo	R134a

* Chladicí kapacita je ovlivněna volbou použitého kompresoru

** Není zahrnuta váha přidaná montáží

ECE R10 Certifikát
Elektromagnetická kompatibilita



Funkční kontrolní - ovládací jednotka

Ovládejte svůj tepelný komfort tak, jak si přejete efektivně regulujte teplotu a rychlost proudění vzduchu.

Vnitřní teplota, venkovní teplota, nastavená teplota, stupeň ventilátoru, klapka a provozní režim se zobrazují na 2,1palcovém LCD displeji. Používá se 6 nezávislých tlačítek. Používají se pro zvýšení teploty, zapnutí snížení teploty, provoz chlazení, ohřev, stupeň ventilátoru a ovládání klapky. K dispozici je termostatem nastavitelná regulace teploty a 3-stupňová regulace otáček.



Kompatibilní s liniemi Vašeho vozidla

Yilkar splitové střešní klimatizace Yilkar poskytují harmonickou integritu s podélnými liniemi Vašeho vozidla.

Vrchní kryty vlastní výroby Yilkar mají ochrannou vrstvu odolnou proti korozivním účinkům slunce.

Efektivní kontrola výkonu chladicího systému

Účinnost kontroly toku chladiva určuje kvalitu vaší klimatizace

Řízení toku kapaliny chrání váš kompresor tím, že přizpůsobí vaši klimatizaci proměnným venkovním parametrům, čímž zachovává výkon na nejvyšší úrovni.

Yilkar zvýšil výkon kondenzátoru pomocí kompaktní klece ventilátoru, vysoce účinných ventilátorů a mikrokanálového tepelného výměníku.



Kompaktibilní s interiérem VOZU

Yilkar nabízí modulární řešení pro různé potřeby tepelného komfortu, přizpůsobené Vašemu vozidlu.

Přizpůsobené Vašemu vozidlu díky zaklínávacímu systému vedení vzdušných kanálů.

Správně rozvržený tok vzduchu zajišťuje efektivní tepelný komfort

Lehké a odolné turbínové potrubí vyrobené z ABS materiálu



**Nastavitelné podle délky vašeho vozidla



211.05.KTLG0.04